

IXARO-Pager Ak330

Technical Data



Model Name	Alpha Belt clip Pager
Certi ID	QBT-LT2004A (FCC), IC, CE
Frequency Rate	UHF, 430 MHz-470 MHz
Channel Spacing	12.5 KHz
Spurious Rejection	- 60 dB
Modulation Scheme	FM (FSK)
Standard Deviation	4,5 KHz
Dimension	(L x B x H) 95 x 55 x 18 (mm)
Occupied Bandwidth	8.5 KHz
Total Weight	90 g
Battery (Power)	2.4 V rechargeable
Frequency Stability	10 ppm
Selectivity	- 103 dBm
FCC-Rule	Part 15

- **Code Format: POCSAG**
- **Data Rate 512 or 1,200 BPS**
- **UHF Frequency**
- **Alert: Vibe, Buzzer, LED and LCD**
- **Large 4 line by 60 digits/characters LCD display**



Produktvorteile

- **Kompatibel zu vorhandener Anzeigetafel**
- **Wartezeit = Ruhezeit für die LKW-Fahrer**
- **Modular erweiterbar für jede Lagergröße**
- **Lizenz- und gebührenfreies Funkrufsystem**
- **Hauseigenes Plug-and-Play-System unabhängig von öffentlichen Funkrufnetzen**
- **Zusatzterminal ist weiterhin einsetzbar**



Technische Daten

- Der **Sender** ist „Made in Germany“. Er kann im Innen- und Außenbereich installiert werden. Die Ansteuerung über ein RS485 Bussystem erlaubt Kabellängen bis zu 1.500 m zwischen Sender und Rechner. Der Sender kann bis zu 800 m Nachrichten senden.
- Alphanumerischer **Pager** mit Akkubetrieb zur Übertragung von Textnachrichten. Der Pager ist speziell für LKW-Fahrer modifiziert. Er hat nur eine Einknopfbedienung, um Nachrichten zu lesen und erlaubt gleichzeitiges Vibrieren, Biepen und Blinken. Die Ladestation löscht alle alten Textnachrichten. Er hat ein robustes Gehäuse, ist fernprogrammierbar und verfügt über ein 2/4 Zeilendisplay mit 8 Zeichen pro Zeile. Es können aber auch andere Pagertypen eingesetzt werden, die sich in Preis und Funktionsumfang unterscheiden.

- Die **Software** ist netzwerkfähig, kann bis zu 9 Sender steuern und bis zu 200 oder mehr Teilnehmer erfassen. Sie ist der EU-Verordnung von 11.04.2007 zu Lenk- und Ruhezeiten für Lkw-Fahrer angepasst, dadurch wird die Wartezeit des Fahrers als Ruhezeit angerechnet – belegt durch eine Logbuchdatei.

IXARO-Service

Ixaro unterhält ein eigenes **Repair-Center**, um eine reibungslose Gewährleistung zu ermöglichen und um den hohen Anforderungen unserer Kunden zuverlässig und schnellst möglich gerecht zu werden.

Unser Repair-Center bearbeitet fachmännisch alle anfallenden Reparaturen rund um das Ixaro-System.

